

UWAGA!

1. Między rzędami siedzeń, czyli między stałymi elementami krzesełek w poszczególnych rzędach, należy zachować szerokość przejść min. 70 cm.
2. Skarpy przy skrajnych schodach należy wyprofilować z łagodnymi spadkami nawiązującymi do nich, alternatywnie na długości skrajnych schodów wykonać balustradę ochronną.
3. Wszystkie dylatacje między monolitycznymi elementami betonowymi należy wypełnić jednoskładnikowymi poliuretanowymi uszczelniaczami elastycznymi typu Sikaflex.

Rys. 7.

OBIEKT	Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie Remont-przebudowa trybun stadionu			
ADRES	Pępowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709			
INWESTOR	Gmina Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pępowo			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut trybun			
SKALA	1:200	DATA	VII 2008	PODPISY
AUTOR PROJEKTU / UPRAWNIENIA	tech. bud. Tadeusz Dubicki ARCH., KONSTR.BUD. 632/84/Lo, 83/w/94/Lo			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Dubicki			