

Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna)

I.	Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy ciągnik rolniczy (rok produkcji 2012 lub 2011), ciągnik spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego	
2.	silnik	z zapłonem samoczynnym, czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro III
3.	pojemność zbiornika paliwa	minimum 120 litrów
4.	pojemność skokowa silnika	minimum 4500 cm ³
5.	moc silnika	95-110 KM
6.	system chłodzenia silnika	cieczą
7.	skrzynia biegów	synchronizowana, nie mniej niż 12/12 biegów z rewersem elektrohydraulicznym
8.	napęd	na 4 koła
9.	blokada mechanizmu różnicowego	elektrohydrauliczna
10.	hydraulika zewnętrzna	umożliwiająca napęd osprzętu- minimum 2 pary złączy hydraulicznych
11.	obroty wału odbioru mocy tylnego	WOM 540/1000 lub 540/540E
12.	zakres wydajności znamionowej pompy układu hydraulicznego	50-65 litrów/min.
13.	trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni	sterowanie TUZ mechaniczne, pozycyjne i siłowe
	udźwig podnośnika	minimum 3000 kg
14.	Opony – fabrycznie nowe	przód: 360/70 R24 lub 380/70 R24 lub zbliżone rozmiarem tył: 480/70 R 34 lub zbliżone rozmiarem

15.	obciążniki kół tylnych i przednich	
16.	układ hamulcowy	hamulce zintegrowane, tarczowe w kąpielii olejowej, hamulec postojowy niezależny, hamulec przyczepy pneumatyczny, układ pneumatyczny ze sprężarką powietrza
17.	sprzęgło główne	suche lub mokre
18.	masa własna ciągnika	3700– 5000 kg
19.	kabina klimatyzowana, ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi	
20.	układ kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego regulowana kolumna kierownicy	
21.	oświetlenie drogowe przednie i tylne, dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne	
22.	spryskiwacz szyby przedniej	
23.	wycieraczki na przedniej i tylnej szybie	
24.	instalacja radiowa i radio	
25.	gaśnica apteczka, trójkąt ostrzegawczy	
26.	ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i zaczep rolniczy	
27.	Wymagany okres gwarancji	min. 24 miesiące

II.	Fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka i wózek paletowy (paleciak)	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak)	
2.	udźwig nominalny	minimum 1600 kg
3.	wysokość podnoszenia	minimum 3500 mm
4.	sterowanie	joystick/ rozdzielacz 3 sekcyjny
5.	tur ładowacz czołowy kompatybilne z ciągnikiem , łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak) kompatybilne z turem	

6.	dopasowany do koloru ciągnika	
7.	samosmarujące tuleje łożyskowe	
8.	hydroakumulator	amortyzuje wstrząsy

III.	Fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny,	
2.	sposób mocowania na nośniku	trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ)
3.	liczba pozycji roboczych	4 ustalone
4.	sterowanie	elektrohydrauliczne
5.	listwy zgarniające	gumowe
6.	szerokość robocza	min. 2900 mm
7.	kompatybilny z ciągnikiem	
8.	dopasowany do koloru ciągnika	