

Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna)

I.	Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, ciągnik spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego	
2.	rok produkcji oferowanego ciągnika	rok produkcji 2012 lub 2011
3.	silnik	z zapłonem samoczynnym, czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro III
4.	pojemność zbiornika paliwa	minimum 120 litrów
5.	pojemność skokowa silnika	minimum 4400 cm ³
6.	moc silnika	95-110 KM
7.	system chłodzenia silnika	cieczą
8.	skrzynia biegów	synchronizowana, nie mniej niż 12/12 biegów z rewersem hydraulicznym
9.	napęd	na 4 koła
10.	blokada mechanizmu różnicowego	elektrohydrauliczna
11.	hydraulika zewnętrzna	umożliwiająca napęd osprzętu- minimum 2 pary złączy hydraulicznych
12.	obroty wału odbioru mocy tylnego	WOM 540/1000 lub 540/540E
13.	zakres wydajności znamionowej pompy układu hydraulicznego	50-65 litrów/min.
14.	trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni i tylny	sterowanie TUZ mechaniczne, pozycyjne i siłowe
	udźwig podnośnika	minimum 3000 kg (przedni i tylny TUZ)
15.	Opony – fabrycznie nowe	nie mniejsze niż - przód: 360/70 R24 lub 380/70 R24 nie mniejsze niż -tył: 480/70 R 34

16.	obciążniki kół tylnych i przednich	
17.	układ hamulcowy	hamulce zintegrowane, tarczowe w kąpielii olejowej, hamulec postojowy niezależny, hamulec przyczepy pneumatyczny, układ pneumatyczny ze sprężarką powietrza
18.	sprzęgło główne	suche lub mokre
19.	masa własna ciągnika	3700– 5000 kg
20.	kabina klimatyzowana, ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi	
21.	układ kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego regulowana kolumna kierownicy	
22.	oświetlenie drogowe przednie i tylne, dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne	
23.	spryskiwacz szyby przedniej	
24.	wycieraczki na przedniej i tylnej szybie	
25.	instalacja radiowa i radio	
26.	gaśnica apteczka, trójkąt ostrzegawczy	
27.	ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i zaczep rolniczy	
28.	Wymagany okres gwarancji	min. 24 miesiące

II.	Fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka i wózek paletowy (paleciak)	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak)	
2.	udźwig nominalny	minimum 1600 kg (w całym zakresie pracy ładowacza)
3.	wysokość podnoszenia	minimum 3500 mm
4.	sterowanie	joystick/ rozdzielacz 3 sekcyjny
5.	tur ładowacz czołowy kompatybilne z ciągnikiem , łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak) kompatybilne z turem	

6.	dopasowany do koloru ciągnika	
7.	samosmarujące tuleje łożyskowe	
8.	hydroakumulator	amortyzuje wstrząsy

III.	Fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny	
Lp.	Opis wymagań minimalnych	
	Element	Minimalne wymagania
1.	fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny,	
2.	sposób mocowania na nośniku	trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ)
3.	liczba pozycji roboczych	4 ustalone
4.	sterowanie	elektrohydrauliczne
5.	listwy zgarniające	gumowe
6.	szerokość robocza	min. 2900 mm
7.	kompatybilny z ciągnikiem	
8.	dopasowany do koloru ciągnika	