

## PRZEDMIAR ROBÓT

	Podst. Wyceny	Opis	Jedn. miary	Lp.
1	2	4	5	6
1.	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie tras dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+160	km	0,160
2.	KNNR 1 1108-01	Remont istniejącej nawierzchni masą bitumiczną po przekopie 7,0 x3,0x0,100	m <sup>2</sup> /Mg	21,0/2,10
3.	KNR AT-03 0102-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.4 cm 11,50x1,0	m <sup>2</sup>	11,50
4.	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym sortowanym śr.8 cm  - droga -[5x(11,5+4,5)x0,5+155x4,5]x0,08 - zjazdy – * droga gminna w prawo (11,5+4,0)x0,5x10x0,08 * do posesji (5,0x2,0)x4,0x0,08	m <sup>3</sup>	68,40
5.	KNNR 6 1005-07	Skropienie przygotowanej podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> -855	m <sup>2</sup>	855,00
6.	KNNR 6 0309-01	W-wa ścieralna z BA AC 11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. o grubości po zagęszczeniu 4 cm  - droga - 5x(11,5+4,5)x0,5+155x4,5 - zjazdy - 10x(11,5+4,0)x0,5+(5,0x2,0)x4,0	m <sup>2</sup>	855,00
7.	Wycena własna	Ścinka zawyżonych poboczy z wyrównaniem i zagęszczeniem  80x1,0x2	m <sup>2</sup>	160,00