

PRZEDMIAR ROBÓT
Miejsca postojowe przy ulicy Krótkiej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		II. ROBOTY ZIEMNE		
1.	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych pracach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych	ha	0,025
2.	KNNR 1 0212-02 D.02.01.01.11	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15-0,25 m ³ gr. kat. III -wpusty ściekowe 2x(0,6=2x0,2)x(0,6+2x0,3)x1m6	m ³	3,20
3.	KNNR 1 0307-02 D.02.01.01.11	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV -przykanalik śr.wewn.20cm 4,0x(0,25+2x0,2)x1,5	m ³	0,50
4.	KNNR 1 0214-02 D.02.03.01.11	Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym -wpusty uliczne – 3,2-(0,32 ² x3,14)x1,5x2 - przykanalik 0,5-(0,12 ² x3,14)x4	m ³	2,56
5.	KNNR 1 0407-02 D.02.03.01.12	Formowanie i zagęszczenie nasypów do wysokości 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III (grunt z przywozu) 72 x 0,10x5	m ³	36,00
		IV. STUDZIENKI ŚCIEKOWE		
6.	KNNR 4 1424-02 D.03.02.01.41	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2
		V. PRZYKANALIKI		
7.	KNNR 4 1411-01 D.03.02.01.23	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich gr.10cm 4x0,25x0,1	m ³	0,10
8.	KNNR 4 1308-04 D.03.02.01.23	Przykanalik z rur PP SN-8 łączony na wcisk o śr. wewn. 200mm (rury łącznie z uszczelką)	m	4,00
		VI. KRAWĘŻNIK		
9.	KNR 2-31 0401-04 D.08.01.01.11	Rowki pod krawężniki -wystające – 105 - wtopione – 50	mb	155,00
10.	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01.11	Ława pod krawężnik betonowa B-15 z oporem 155x 0,0675	m ³	10,46
11.	KNNR 6 0401-01 D.08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	m	105,00
12.	KNNR 6 0401-01 D.08.01.01.11	Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	m	50,00
		VII. NAWIERZCHNIA		
13.	KNNR 6 0109-02 D.08.04.01.51	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o R _m =6,0-9,0 MPa grub.15cm pielęgnowana piaskiem i wodą 5x12,5+5x10,0+2x20,0+7,5x5	m ²	250,00

14.	KNNR- 6 0502-03 D.08.04.01.51	Analogia – nawierzchnia miejsc postojowych z brukowej kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar jak w poz. 18 VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	m ²	250,00
15.	KNR 2-01 0506-07 D.02.03.01.11	Plantowanie skarp i korony nasypów gr. kat. III 72x 3	m ²	216,00