

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościuszkowo- Kościuszkowo  
od km 0+450 do km 1+215 na długości 765mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót, obliczenia	Jedn. miary	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
1.	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym km 0,765	km	0,765
2.	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 765,0x0,5x2,0	m <sup>2</sup>	765,00
3.	KNNR 6 1005-07	Analogia- wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> na istniejącej nawierzchni asfaltowej przed ułożeniem warstwy profilującej 765,0x3,0	m <sup>2</sup>	2 295,00
4.	KNNR 6 1005-07	Analogia- wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup> na wykonanej warstwie profilującej przed ułożeniem warstwy ścieralnej 765,0x3,0	m <sup>2</sup>	2 295,00
5.	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 175kg/m <sup>2</sup> dla KR 1-2 765,0x3,0x0,175	Mg	401,63
6.	KNNR 6 0309-02	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11X gr. 4cm dla KR 1-2 765,0x3,0	m <sup>2</sup>	2 295,00
7.	KNNR 6 0112-05	Analogia- nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego gr. średnia 15cm 765,0x1,5x2,0	m <sup>2</sup>	2 295,00

.....  
(pieczęć wykonawcy )

Załącznik nr 2

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościuszkowo- Kościuszkowo  
od km 0+450 do km 1+215 na długości 765mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i obliczanie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość Netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym km 0,765	km	0,765		
2.	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	765,00		
3.	KNNR 6 1005-07	Analogia- wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> na istniejącej nawierzchni asfaltowej przed ułożeniem warstwy profilującej	m <sup>2</sup>	2 295,00		
4.	KNNR 6 1005-07	Analogia- wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup> na wykonanej warstwie profilującej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m <sup>2</sup>	2 295,00		
5.	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 175kg/m <sup>2</sup> dla KR 1-2	Mg	401,63		
6.	KNNR 6 0309-02	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11X gr. 4cm dla KR 1-2	m <sup>2</sup>	2 295,00		
7.	KNNR 6 0112-05	Analogia- nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego gr. średnia 15cm	m <sup>2</sup>	2 295,00		
<b>Razem wartość kosztorysowa netto</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa</b>						

Słownie:.....

.....

.....dnia .....  
(miejscowość )

.....  
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy  
lub osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w wykonawcy)